

Montagehinweis

Anschluss-Set TS-Basic / RW-Basic



- Vor Gebrauch lesen!
- Alle Sicherheitshinweise beachten!
- Für zukünftige Verwendung sicher aufbewahren!

Dieser Montagehinweis erklärt die Verwendung und die Montage des Anschluss-Set TS-Basic / RW-Basic. Weitere Betriebs- und Installationsanleitungen, die Komponenten/Zubehör zum Produkt betreffen, sind zusätzlich zu berücksichtigen.

Produktinformation

Das hier beschriebene Anschluss-Set ist ausschliesslich für eine Trinkwassertrennstation vom Typ TS-Basic, bzw. eine Systemsteuerung vom Typ RW-Basic einsetzbar! Bitte beachten Sie zusätzlich die Installationsanleitung des jeweiligen Gerätes TS-Basic oder RW-Basic.

Durch das "Anschluss-Set" wird eine flexible Montage der oben genannten Geräte ermöglicht. Der 3/4" Panzerschlauch und Kugelhahn dient zum Anschluss der Trinkwassernachspeiseleitung an das Gerät. Ein weiterer 1" Panzerschlauch und Kugelhahn wird an den Druckausgang des Gerätes angeschlossen.

Hierdurch:

- werden Schwingungs- und Geräuschübertragungen ins Leitungsnetz vermieden,
- werden Montageungenauigkeiten ausgeglichen,
- ist Trinkwasser zum Gerät, sowie die Druckleitung des Gerätes jederzeit absperrbar,
- sind Wartungen und Reparaturen mit geringem Aufwand möglich,
- kann bei langer Abwesenheit der Zulauf unterbunden werden.

(Bei Abwesenheit von mehr als 3 Tagen ist der Trinkwasserzulauf zum Gerät abzusperrnen!)

Kosten, die durch unsachgemäßen Betrieb oder Installation entstehen, werden nicht übernommen.

Installation

- Überwurring des 3/4" Panzerschlauches mittels beiliegendem Dichtring dicht und fest mit dem Trinkwasseranschluss des Gerätes verbinden.
- Messing-Kugelhahn 3/4" dicht und fest mit dem 3/4" AG des Panzerschlauches verbinden.
- Messing-Kugelhahn 3/4" dicht und fest mit der bestehenden Trinkwasserleitung verbinden.
- 1" AG des 1" Panzerschlauches dicht und fest mit dem Druckausgang des Gerätes verbinden.
- Überwurfmutter des 1" Panzerschlauches mittels beiliegendem Dichtring dicht und fest mit dem 1" AG des Messing-Kugelhahn 1" verbinden.
- Messing-Kugelhahn 3/4" dicht und fest mit der bestehenden Druckleitung zu den Verbrauchern verbinden.

